

TABELA NOSILNOSTI REŠETK T

Tip	h mm	h <sub>1</sub> × b <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> × b <sub>2</sub> mm	h × b mm	Teža Težina G (kg/m <sup>2</sup> )		Nosilnost Nosivost q (kN/m <sup>2</sup> )								
					A	B	Razpon nosilca L (m) Razpon nosača L (m)								
							0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0
T 1	55	55 × 3	20 × 3	55 × 5	57,6	50,9	63,8	30,1	22,1	16,4	10,0	6,8	4,5	3,3	2,9
T 2	50	50 × 3	20 × 3	50 × 5	54,2	47,6	52,0	24,6	18,0	13,4	7,8	5,5	3,7	2,7	2,3
T 3	55	55 × 2	20 × 2	55 × 5	41,9	37,5	42,5	20,0	14,7	10,9	6,6	4,5	3,0	2,2	1,9
T 4	45	45 × 3	20 × 3	45 × 5	50,0	43,5	40,4	20,0	14,6	10,9	6,4	4,5	3,0	2,2	1,8
T 5	50	50 × 2	20 × 2	50 × 5	38,8	34,5	34,7	16,4	12,0	8,9	5,2	3,7	2,4	1,8	1,6
T 6	40	40 × 3	20 × 3	40 × 5	45,9	39,3	33,5	15,6	11,6	8,6	5,0	3,6	2,4	1,8	1,4
T 7	45	45 × 2	20 × 2	45 × 5	35,8	31,5	26,9	13,3	9,8	7,2	4,2	3,0	2,0	1,5	1,2
T 8	35	35 × 3	20 × 3	35 × 5	41,8	35,2	26,4	12,3	9,0	6,8	4,1	2,8	1,8	1,4	1,2
T 9	40	40 × 2	20 × 2	40 × 5	32,8	28,4	22,3	10,5	7,7	5,7	3,4	2,4	1,6	1,2	
T 10	30	30 × 3	20 × 3	30 × 5	37,7	31,1	20,0	9,6	7,0	5,2	3,2	2,1	1,4	1,0	
T 11	35	35 × 2	20 × 2	35 × 5	32,7	25,4	17,6	8,2	6,0	4,5	2,7	1,9	1,2		
T 12	25	25 × 3	20 × 3	25 × 5	33,6	26,9	15,4	7,5	5,5	4,0	2,4	1,6			
T 13	30	30 × 2	20 × 2	30 × 5	26,7	22,4	13,4	6,4	4,7	3,5	2,1	1,4			
T 14	20	20 × 3	20 × 3	20 × 5	29,4	22,9	11,7	5,5	4,0	2,8	1,4				
T 15	25	25 × 2	20 × 2	25 × 5	23,7	19,3	10,3	5,0	3,6	2,7	1,0				
T 16	20	20 × 2	20 × 2	20 × 5	20,7	16,3	7,8	3,7	2,7	1,8	1,0				

Izvedba: A odprtina rešetke 35 × 35 mm  
B odprtina rešetke 35 × 70 mm  
G = teža rešetke brez površinske zaščite  
q = dovoljena obremenitev na razponu L računano brez nosilnega okvirja

Oznaka: T 7-A L = 700, B = 1000, pocinkano  
Močnejše natisnjene dimenzije imajo prednost pri izdobi.

Izvedba: A otvor rešetke 35 × 35 mm  
B otvor rešetke 35 × 70 mm  
G = težina rešetke bez površinske zaštite  
q = dovoljeno opterećenje na rasponu L računato bez nosivog okvira

Oznaka: T 7-A L = 700, B = 1000, pocinčano  
Jače štampane dimenzije imaju prioritet kod isporuke.

STOPNIŠČNA REŠETKA SR

L <sub>3</sub>	a	B	t	b	Ø d	c	d	e	f	g	Teža kg Težina kg
700	30 × 2	240	5	70	14 in 18	15	30 do 50	120	20	30	6,7
		270	5	70	14 in 18	15	30 do 50	150	20	30	7,5
		305	5	70	14 in 18	15	30 do 50	180	20	30	8,1
1100	30 × 3	240	5	70	14 in 18	15	30 do 50	120	20	30	14,0
		270	5	70	14 in 18	15	30 do 50	150	20	30	15,6
		305	5	70	14 in 18	15	30 do 50	180	20	30	17,2

Stopniščne rešetke izdelamo s priključnimi ploščami ali brez njih z ojačitvami pohodne strani ali brez ojačitev.

Oznaka: SR 700 × 270 priključna plošča – ojačana – pocinkana

STEPENIČNA REŠETKA SR

Stepenične rešetke isporučujemo sa ili bez priključnih plošča, sa ili bez ojačane nagazne strane.

Oznaka: SR 700 × 270 priključna ploča – ojačana – pocinčana